

项目名称	壁挂式全科诊疗仪		
预算金额（总价）	14万	数量/计量单位	2套
设备功能要求			
能够实现血压测量、血氧饱和度与脉搏测量、眼底检查、耳鼻检查、咽喉检查、体温测量等功能			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	生命体征模块	1	件
2	电源模块	1	件
3	手柄模块	1	件
4	耳套盒模块	1	件
5	挂墙板	1	块
6	模块安装板	1	块
7	储物篮连接板	1	块
8	储物篮	1	个
9	医用红外体温计	1	个
10	直接检眼镜头	1	个
11	医用放大镜头	1	个
12	血压袖带	1	套
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	★检测项目及参数	》6个项目，包括血压、血氧饱和度、脉搏、体温、眼底检查、耳膜及耳道检查等	
2	显示屏幕	TFT彩色显示屏，能输入显示、保存病人信息资料	
3	血压测量	振波法测量原理，环保无水银；★具备成人、儿童两种模式；★根据不同操作人员习惯，有数字机电子表盘显示方式；★具有自动充气、和手动充放气两种模式	

4	血氧饱和度测量	光电法测量原理；可显示血氧容积波、血氧饱和度数值、脉搏强度；测量范围 0-100%；血氧饱和度在 70-100%之间时测量精度《2%
5	脉搏测量	光电法测量原理
6	体温测量	红外辐射测量原理；准确度《+2%℃；具备温度超限报警功能；配备一次性防污耳套
7	眼底检查	》28 个屈光分度，采用无级调节，屈光范围-25——+40D；★6 种光阑孔径；具备偏振光和无赤滤光片；光亮度可调节；输出照明光显示指数》85%
8	耳膜及耳道检查	光导纤维照明；医用放大镜镜头端部照明》500LX；放大镜倍数 2X；显示指数》85%；带鼓气孔；配备 2.7mm，4.2mm 两种防污耳套
9	★操作方式	支持红外遥控操作

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	30 个工作日内
2	质保期	1 年
3	售后服务	必填
4	付款条件或方式	
5	备品备件	

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	